

ASPIRIK

ASPIRIK è l'aspiratore semovente elettrico estremamente silenzioso e a **impatto ambientale zero** ideale sia per l'igiene pubblica in centri storici e vie affollate, che per pulizie in spazi chiusi.

COMPLETAMENTE ELETTRICO

Aspirik è dotato di un differenziale con Trazione elettrica

Può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno di edifici, parcheggi sotterranei, palazzetti dello sport, palestre, stazioni dei treni e delle corriere, fabbriche, capannoni, magazzini, ecc...

IDEALE PER LUOGHI AFFOLLATI E CENTRI STORICI

Aspirik è silenzioso e molto maneggevole.

Aspirik Elettrico è facile da guidare anche all'interno di centri storici e piccole vie con traffico pedonale e ciclabile, in quanto gira su se stesso. Può essere utilizzato anche in posti affollati (centri storici, palestre, palazzetti, ...), emissioni < 69 db a 2 metri di distanza.

SEMOVENTE E FACILE DA GUIDARE

Aspirik segue l'operatore anche in percorsi difficili

La trasmissione composta da riduttore, differenziale e semiassi azionata da un motore elettrico movimentata l'attrezzatura, mentre l'operatore la guida facilmente, grazie alle due ruote anteriori gemellate. Aspirik supera con l'operatore gradini, marciapiedi e lo segue anche con pendenza del 20%.

POTENTE IN ASPIRAZIONE

Aspirik raccoglie senza fatica ogni tipo di rifiuto

La velocità dell'aria in aspirazione di Aspirik Elettrico supera i 125 km/h all'ingresso del tubo!

... raccoglie bottiglie di plastica e di vetro
... pulisce negli interstizi del ciottolato, nelle grate, sotto le panchine o in angoli difficilmente raggiungibili.



Aspirik è dotato di due filtri, un velo d'acqua spruzzata all'ingresso dell'aria nel bidone raccogliitore, ed un filtro polveri classico intercambiabile da 50 micron, per la massima pulizia possibile.

Il tubo di aspirazione di Aspirik può essere fornito su richiesta con: diametro 100 mm oppure 120 mm per aspirare carte, sigarette, ma anche lattine e bottiglie!

Il tubo rigido, che può essere fornito a richiesta con puntale in acciaio inox e/o con ruotino d'appoggio optional, permette di aspirare anche in angoli, portici, panchine, parchi, ecc... senza fatica per l'operatore.

Aspirik garantisce la totale autonomia per il turno di lavoro, con riserva di energia per garantire il rientro in sede.



SEDE AMME STABILIMENTI

50030 Piancaldoli/Loc.Rombola - Via Piancaldoli, 1896- FI - Tel. 055/8173610 Fax: 055/817144 e-mail sales@ingfiorentini.it
50033 Pietramala - FI - Via Lame 70B - Tel. 055/813447 - Fax: 055/813504
40024 Castel San Pietro Terme - BO - Via Ca' Bianca 231C - Tel. 051/941743 - Fax: 051/6942400

FILIALI

20132 Milano - Via Palmanova, 211/A - Tel. 02/27207783 - 2564810 - Fax: 02/2592779
00012 Guidonia Montecelio - RM - Via Bruno Pontecorvo, 20 - Tel. 0774/357184 - 378827 - Fax: 0774/353419

Reg. Produttori AEE N.IT1201000007391
Reg. Nazionale Pile N.IT12020P00002754
Cap. Sociale euro 1.000.000 L.v.
Iscr. Reg. Imprese FI 06113160482
Codice Fiscale 06113160482
Partita Iva IT06113160482



Aspiratore semovente **ASPIRIK**

- contenitore rifiuti 240 lt HDPE normalizzato DIN
- trazione elettrica con ponte differenziale marcia avanti indietro
- motore da 24 Volt \ **1,2kW** con elettrotreno a sblocco meccanico
- pendenza superabile 30%
- marcia avanti-indietro e velocità gestite da manipolatore al timone
- motore turbina 24 Volt \ 1kW a **3800** giri 1'
- comando azionamento turbina sull'impugnatura del tubo aspirante
- motori turbina e trazione a recupero inerziale di energia
- Alimentazione con 4 batterie da 6Volt a 240 A - ora
- turbina in acciaio alta resistenza in asse al motore 1\1
- timone a guida ambidestra
- ruote antiforatura diametro **mm 380**
- tubo di aspirazione flessibile mm 100 o 120 di diametro
- tubo finale in pvc rigido diametro 100 o 120 mm
- insonorizzazione turbina con **scarico aria convogliato**
- carrozzeria realizzata in vetroresina
- filtri polveri in tessuto sintetico di grande superficie, intercambiabili
- Abbattimento polveri ad acqua
- conta ore a led con indicatore riserva
- autonomia oltre 8 ore lavoro e Tempo ricarica 6 ore con caricabatteria interno
- lampeggiatore rotante
- riserva di energia con priorità alla trazione per garantire il rientro
- peso kg 320 - dimensioni mm.2000x940x1780h
- cassetta inox a 2 scomparti e chiave - estintore
- certificazione CE - Libretto CE Uso e Manutenzione



SEDE AMME STABILIMENTI

50030 Piancastello/Loc.Rombola - Via Pioncastello, 1896- FI - Tel. 055/8173610 Fax: 055/817144 e-mail sales@ingfiorentini.it
 50033 Pirombino - FI - Via Lama, 70B - Tel. 055/813447 - Fax: 055/813504
 40024 Castel San Pietro Terme - BO - Via Csa Bianca 231C - Tel. 051/941743 - Fax: 051/6942400

FILIALI

20132 Milano - Via Palmisnova, 211/A - Tel. 02/27207783 - 2564810 - Fax: 02/2592779
 00012 Guidonia Montecelio - RM - Via Bruno Pontecorvo, 20 - Tel. 0774/357184 - 378827 - Fax: 0774/353419

Reg. Produttori AEE NIT1201000007391
 Reg. Nazionale Pile NIT12020P00002754
 Cap. Sociale euro 1.000.000 i.v.
 Iscr. Reg. Imprese FI 06113160482
 Codice Fiscale 06113160482
 Partita Iva IT06113160482