



fiorentini

w e c l e a n t h e w o r l d

ICM 42 / 60




caratteristiche tecniche	technical specification	caractéristiques techniques		42 TDB	60 TDB	42 TEB
larghezza utile lavoro	scrubbing width	largeur de nettoyage	mm	1750	1500	1250
rendimento orario max	cleaning capacity up to	rendement jusqu'à	mq/h	15000	18000	15000
autonomia	operating range	autonomie	h	/	/	8
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	capacité réservoir solution	L	260	260	260
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	capacité réservoir récupération	L	260	260	260
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	capacité bac de vidange	L	15	15	15
gruppo spazzante	sweeping unit	groupe balayant		Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	elettrico / electric / électrique
trazione	traction method	tracion		2 Motori idraulici 2 Hydraulic motors 2 Moteurs hydrauliques	2 Motori idraulici 2 Hydraulic motors 2 Moteurs hydrauliques	2 Motori elettrici 2 electric motor 2 électrique moteur
velocità di avanzamento	forward speed	vitesse d'avancement	km/h	0-8	0-8	0-6
max pendenza	max. slope	pente max. surmontable	%	13	13	13
depressione	water lift	dépression	mBr	166	166	166
pressione testata spazzole	brush pressure	pression des brosses	kg	0-150	0-150	0-150
rumorosità	noise level	bruit	dB	85	85	70
corridoio di sterzata	minimum aisle turn	couloir pour demi-tour	mm	2900	3200	2900
alimentazione	voltage	alimentation		42 TDB	60 TDB	42 TEB
motore aspirazione	vacuum motor	moteur d'aspiration		2 x 850W	2x 850W	2x 850W
motore spazzola	brush motor	moteur brosse		3x OR 80 C Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	3x OR 80 C Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	3x750
motore trazione	traction motor	moteur traction		2x OP 160 C Idraulico/Hydraulic /Hydraulique	2x OP 160 C Idraulico/Hydraulic /Hydraulique	2x750
motore dinamo	dynamo engine	moteur dynamo		36	36	/
batteria per accensione	starting battery	batterie de démarrage		12 V -350 A- 40 A/h	12 V -350 A- 40 A/h	/
batterie trazione	traction batteries	batteries traction		/	/	36 V - 625 A 36v - 525 A
carica batterie	battery charger	chargeur de batteries		/	/	36 V - 80A
alimentazione	voltage	alimentation		Diesel	Diesel	Electric
marca-modello motore	brand-engine model	marque et modèle du moteur		Kubota D722E	Kubota D722E	/
n° cilindri	n° of cylinders	nombre des cylindres		3	3	/
potenza	power	puissance		20 Hp - 3600 rpm	20 Hp - 3600 rpm	/
raffreddamento	cooling	refroidissement		water	water	/
dimensioni	dimensions	dimensions		42 TDB	60 TDB	42 TEB
dimensioni	dimensions	dimensions	mm	2100x1300x1400	2100x1300x1400	2100x1300x1400
diametro spazzole	brush diameter	diamètre de la brosse	mm	3x Ø 380	3x Ø 460	3x Ø 380
larghezza tergipavimento	squeegee width	largeur du suceur	mm	1470	1650	1470
peso macchina	weight of the machine	poids de la machine	kg	850	850	500
peso batterie	batteries weight	poids des batteries	kg	/	/	550

caratteristiche tecniche	technical specification	caractéristiques techniques		60TEB	42 TP /GB	I 60 TP /GB
larghezza utile lavoro	scrubbing width	largeur de nettoyage	mm	1750	1250	1500
rendimento orario max	cleaning capacity up to	rendement jusqu'à	mq/h	18000	15000	15000
autonomia	operating range	autonomie	h	18	/	/
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	capacité réservoir solution	L	260	260	260
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	capacité réservoir récupération	L	260	260	260
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	capacité bac de vidange	L	15	15	15
gruppo spazzante	sweeping unit	groupe balayant		elettrico / electric / électrique	Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	Idraulico/Hydraulic/Hydraulique
trazione	traction method	tracjon		2 Motori elettrici 2 electric motor 2 électrique moteur	2 Motori idraulici 2 Hydraulic motors 2 Moteurs hydrauliques	2 Motori idraulici 2 Hydraulic motors 2 Moteurs hydrauliques
velocità di avanzamento	forward speed	vitesse d'avancement	km/h	0-6	0-8	0-8
max pendenza	max. slope	pente max. surmontable	%	13	13	13
depressione	water lift	dépression	mBr	166	166	166
peso macchina	weight of the machine	poids de la machine	kg	0-150	0-150	0-150
rumorosità	noise level	bruit	dB	70	85	85
corridoio di sterzata	minimum aisle turn	couloir pour demi-tour	mm	3020	2300	3020
alimentazione	voltage	alimentation		60TEB	42 TP /GB	I 60 TP /GB
motore aspirazione	vacuum motor	moteur d'aspiration		2 x 850w	2x 850w	2x 850w
motore spazzola	brush motor	moteur brosse		3x750	3x OR 80 C Idraulico/Hydraulic/Hydraulique	3x OR 80 C Idraulico/Hydraulic/Hydraulique
motore trazione	traction motor	moteur traction		2x OP 160 C Idraulico/ Hydraulic/Hydraulique	2x OP 160 C Idraulico/ Hydraulic/Hydraulique	2 x 750
motore dinamo	dynamo engine	moteur dynamo		/	36	36V x1800w
batteria per accensione	starting battery	batterie de démarrage		/	12 V -350 A- 40 A/h	12 V -350 A- 40 A/h
batterie trazione	traction batteries	batteries traction		36 V - 625 A 36v - 525 A	/	/
carica batterie	battery charger	chargeur de batteries		36 V - 80A	/	/
alimentazione	voltage	alimentation		electric	benzina /gas	benzina/gas
marca-modello motore	brand-engine model	marque et modèle du moteur		/	kubotaD722E	kubotaD722E
n° cilindri	n° of cylinders	nombre des cylindres		/	3	3
potenza	power	puissance		/	23HP 3600 rpm	23HP 3600 rpm
raffreddamento	cooling	refroidissement		/	water	water
dimensioni	dimensions	dimensions		60TEB	42 TP /GB	I 60 TP /GB
dimensioni	dimensions	dimensions	mm	2100x1300x1400	2100x1550x1400	2100x1300x1400
diametro spazzole	brush diameter	diamètre de la brosse	mm	3x Ø 460	3x Ø 380	3x Ø 460
larghezza tergipavimento	squeegee width	largeur du suceur	mm	1650	1470	1650
peso macchina	weight of the machine	poids de la machine	kg	500	850	850
peso batterie	batteries weight	poids des batteries	kg	650	/	/



fiorentini

w e c l e a n t h e w o r l d



stabilimenti produttivi

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

filiali commerciali

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

dati aziendali

ing. O. Fiorentini s.p.a. via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it